СИЛАТА, ОТ КОЯТО СЕ НУЖДАЕТЕ

Проектирани за изключителна горивна ефективност и висока производителност, товарачите Case IH Farmlift са произведени от издръжливи компоненти за надеждна работа. Всички модели Farmlift разполагат с 4,5-литров FPT NEF двигател с HI-eSCR2, отговарящ на стандартите Stage V.

Двигателят с максимална мощност от 133 к.с. на моделите 633, 737 и 935 гарантира, че винаги разполагате с достатъчно мощност за изпълнение на бързи работни цикли и необходимата гъвкавост.

ПОВИШЕНА ПРОИЗВОДИТЕЛНОСТ НА ВСЯКА ВИСОЧИНА

НАЙ-ДОБРАТА СТРЕЛА

Можете да се доверите на здравата телескопична стрела, която осигурява изключителна устойчивост на усукване и голям полезен товар. Електронните сензори осигуряват атоматичното нивелиране на работната приставка, елиминирайки необходимостта от компенсиращ цилиндър на телескопичния товарач и оползотворявайки пълния капацитет на кофата без загуби, с висока точност на нивелиране на работната приставка, по-малко усилия на оператора и намалено време и разходи за поддръжка.

ПЪЛНА ХИДРАВЛИЧНА МОЩНОСТ

Хидравличната система на товарачите Farmlift предлага електрохидравлично пропорционално управление чрез товарочувствителна система CCLS, осигуряваща прецизен контрол и бърза реакция. Системата включва и интелигентни функции, като връщане на кофата в изходна позиция, регулируема реактивност на стрелата и функция за изтръскване, за повишаване на производителността благодарение на съкратените работни цикли. Всички хидравлични функции са с електропропорционално управление чрез интегрирания многофункционален електронен джойстик, разположен върху подлакътника на седалката и предлагащ изключителна ергономичност.

МОДЕЛ	FARMLIFT 633	FARMLIFT 737	FARMLIFT 935	FARMLIFT 636	FARMLIFT 742
Максимална товароподемност (кг)	3 300	3 700	3 500	3 600	4 200
Максимална височина на повдигане (м)	6,1	7,0	9,1	6,1	7,0
ДВИГАТЕЛ					
Тип	4 цилиндъра, EU Stage V, Common Rail, Turbo intercooler				
Обем на двигателя ($см^3$)	4 485				
Номинална мощност ISO14396 - ECE R120 @ об/мин (kW/k.c.)	89 / 121 @ 2 200			96 / 130 @ 2 200	
Максимална мощност ISO14396 - ECE R120 @ об/мин (kW/k.c.)	98 / 133 @ 1 800			107 / 146 @ 1 800	
Максимален въртящ момент ISO14396 - ECE R120 @ об/мин (Nm)	549 @ 1 500			590 @ 1 500	
Обем на резервоара гориво/AdBlue (л)	140 / 32				
ТРАНСМИСИЯ					
Тип	6x3 Powershift				
Powershuttle	Да				
Максилална скорост (км/ч)	30 или 40	30 или 40	35	40	40
МОСТОВЕ					
Диференциал с ограничено приплъзване преден мост	Стандарт				
Диференциал с ограничено приплъзване заден мост	Стандарт				
СПИРАЧКИ					
Брой дискове на мост	6 преден / 4 заден				
Паркираща спирачка	Преден мост SAHR (Пружинно активиране, хидравлично освобождаване)				

МОДЕЛ	FARMLIFT 633	FARMLIFT 737	FARMLIFT 935	FARMLIFT 636	FARMLIFT 742
ХИДРАВЛИКА					
Аксиално бутална помпа (л/мин/bar) (стандарт)	140 / 250			140 / 250	
High flow - Аксиално бутална помпа (л/мин/bar) (опция)	-			160 / 250	
Обем на масления резервоар (л)	105				
ГУМИ					
Стандарт	460 / 70 R24				
Опция	500 / 70 R24				
РАЗМЕРИ					
A: Дължина от носача за вилици до края на машината (мм)	5 005	5 472	5 239	5 005	4 985
B: Колесна база (мм)	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
C: Клирънс (мм)	415	415	415	415	415
D: Максимална ширина (мм)	2 340	2 340	2 340	2 340	2 340
E: Ширина от центъра на гумите (мм)	1 873	1 873	1 873	1 873	1 873
F: Височина (мм)	2 447	2 447	2 447	2 447	2 447
Приблизително общо тегло (kg)	7 945	7 995	8 500	7 945	7 995